



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Bryce Canyon Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203750	M86264L-010	Strong SPC Variant, Bryce Canyon Oak	7640165929261	36



### Grand Teton Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzsicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

#### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203751	M86264L-006	Strong SPC Variant, Grand Teton Oak	7640165929278	36



## Grand Canyon Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzsicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203752	M86264L-012	Strong SPC Variant, Grand Canyon Oak	7640165929285	36



## Arches Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203753	M86264L-001	Strong SPC Variant, Arches Oak	7640165929292	36



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Yellowstone Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203754	M86264L-005	Strong SPC Variant, Yellowstone Oak	7640165929308	36



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Yosemite Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203755	M81243L-6	Strong SPC Variant, Yosemite Oak	7640165929315	36



### Zion Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

#### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203756	M86133-003	Strong SPC Variant, Zion Oak	7640165929322	36



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Glacier Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte (-20 dB)
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m<sup>2</sup>)
- ◇ Dimensionsstabil und wasserresistent
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 230 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m<sup>2</sup>
- ◇ Geeignet für warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203757	M86264L-018B	Strong SPC Variant, Glacier Oak	7640165929339	36