


Starke Verbindung. Kluge Technik.

Technisches Datenblatt

PS 400 Abschlussprofil Nr. 404, 28 mm

PS
400



TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206202

Europa-Patent Nr. 1442687



Oberprofil (Aluminium)

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)

Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)

Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)

Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Basisprofil (Aluminium)

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)

Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)

Das PS 400 Profilsystem verbindet Ober- und Basisprofil mit Selbstbohrschrauben. Der Rundumkontakt der selbstschneidenden Schraube garantiert einen optimalen Kraftschluss – auch nach mehrjähriger Druck- und Zugbelastung entsteht kein Spiel.

Das patentierte PS 400 System ist nicht nur extrem belastbar; es ist auch erstaunlich einfach zu montieren.

Die Profile passen sich stufenlos in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an und schließen automatisch dicht ab.

Oberprofil auflegen und Schrauben festziehen; so schnell und sicher war die Verlegung noch nie.

- > Zweiteiliges Schraubprofilssystem, bestehend aus Aluminium-Oberprofil und Aluminium-Basisprofil.
- > Für Belagstärken 7-17,5 mm.
- > Das ideale Profil für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.
- > Inklusive Basisprofil.

Im Lieferumfang enthalten:

Aluminium-Basisprofil, Befestigungsmaterial

Geeignet für:

Laminat / Multilayer, Fertigparkett

Montageart:

schrauben

Längen:

270 / 100 / 90 cm

Farbauswahl:

gold / sahara / silber / bronze / Edelstahl matt / Edelstahl poliert